
Република Србија
Град Београд
Градска општина Савски венац
Комисија за јавну набавку
Број: XI-404-217/2013
25.10.2013.



Кнеза Милоша 69, 11000 Београд
тел. (011) 2061-740, факс 2061-793
www.savskivenac.org.rs

Предмет: Измене конкурсне документације

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр 124/2012), Наручилац врши измене и допуне конкурсне документације у поступку јавне набавке малевредности добара: ***Набавка, испорука и инсталација додатне опреме за заштиту стаклене површине од сунца у пројекту повећања енергетске ефикасности и еколошке заштите и побољшања услова рада и боравка деце у ОШ „Војводе Мишић“, редни број набавке 50/2013.***

На страни 8 од 32 Конкурсне документације мења се Техничка спецификација добара. У прилогу достављамо Измењену Техничку спецификацију коју су понуђачи дужни да доставе у понуди.

Напомена: Информација везана за ово појашњење и Измене конкурсне документације, биће објављени на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца. Обавештење о продужетку рока за подношење понуда биће објављено на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Драгица Илић Велимировић

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Набавка испорука и инсталација додатне опреме за заштиту стаклене површине од сунца у пројекту повећања енергетске ефикасности и еколошке заштите и побољшања услова рада и боравка деце у ОШ „Војвода Мишић“

2.1. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Бр .по з.	Опис позиције	Јед .ме	Кол..	јед.цена	укупна цена
1	Испорука и монтажа унутрашњих застора, на стакленим отворима на јужној страни фасаде. Систем се састоји од конзола, навојне алу цеви, транспарентног платна и механизма за ручно покретање, путем ланчића. Алу цев мора да буде пречника минимално 54 мм, са жлебом за везу са кедером. Платно је термоваром спојено са кедером. Доња ивица платна треба да буде пресавијена и термозаварена у џеп у који се смешта тег. Платно треба да буде следећих карактеристика: Отвореност 3%, минимално 36% фиберглас-а, специфичне тежине 435 г/м² ± 5%, дебљина влакна (тхицкнесс) 0,45 мм, сила кидања 125 даН/5 цм – стандард ИСО 1421, сила цепања 3,30 даН – стандард ИСО 4674-1 метода 2, незапаљиво (стандард М1, Б1, Фр).Систем се поставља са унутрашње стране стаклених отвора, дим. 200 х 230 цм – 6 ком, један застор/један отовор, а покреће се преко механизма са ланчићем. Укупна површина: 27,60 м². Обрачун по м².	м²	27,60		
УКУПНО (без ПДВ)-а:					

НАПОМЕНА: Цена позиција у Техничкој спецификацији даје се у нето исказу и обухвата трошкове набавке материјала, извођење радова и све зависне трошкове набавке. Уколико је у Спецификацији наведена марка или тип материјала, важи напомена „или одговарајуће“

За понуђача
М.П: _____
(одговорно лице)